


納入品図面

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	本体	アルミ合金ダイカスト	1	アルマイト処理、塗装
2	カバー	アルミ合金ダイカスト	1	アルマイト処理、塗装
3	キャップ	樹脂	1	黒
4	六角ナット	銅合金	1	Sタイプ
5	P-10A オリング	合成ゴム	1	
6	スピンドル(W)	銅合金	1	
7	消音手締めハンドル	樹脂、銅合金	1	Hタイプ
8	M4×10(+)ナベ小ねじ	ステンレス	6	ジオメット処理
9	M4×5(+)トラス小ねじ	ステンレス	1	

梱 包 部 品				
番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	安全のしおり	—	1	取説、保証書QR記載
202	ポリ袋	ポリイチレン	1	

仕 様		
型 式	SKL-5BS	SKL-5BH
容 量	5kg/h	
入口圧力範囲	0.07~1.56MPa	
出口圧力範囲	2.30~3.30kPa	
閉塞圧力	3.50kPa以下	
安全弁作動開始圧力	5.60~8.40kPa	
安全弁作動停止圧力	5.04~8.40kPa	
入口接続	POLオス スパナ締め	POLオス 手締め
出口接続	Rc1/2	
重 量	370 g	380 g



PS・LPGマーク (LIA合格証)



交換期限シール

					殿
出 図 (ISSUED)	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	名称 (TITLE)
		ミ ン	杉 山	今 井	高性能単段調整器
	尺 度 (SCALE) 1:1	日 付 (DATE) 2026/3/9			SKL-5B
第 三 角 法 (3RD ANGLE PROJECTION)				KATSURA CO.,LTD.	図 番 (DWG. No.) 100261301
					08